



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L
FARBE	Black / Red Matt
RAHMEN	ALUXX SL Aluminium Rahmen, QR, KSA 18 Ständeraufnahme
GABEL	RST Volante TNL Coil, 60 mm Federweg, QR
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	Giant Connect XC Riser 690 x 31.8 mm, 20 mm rise
VORBAU	Giant Contact
SATTELSTÜTZE	Giant 30.9 mm
SATTEL	Selle Royal Vivo GTS/ WMN
PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTUNG, ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano SL-M2000 2 x 9
UMWERFER	Shimano FD-M371
SCHALTWERK	Shimano Deore 2 x 9
BREMSEN	Shimano BR-MT200 (180/ 180 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36
KETTE	KMC e.9 Sport, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy 36/48t
LAUFRÄDER	
TRETLAGER	N/A
FELGEN	Giant eX 2, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	Giant eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN	Giant Crosscut Gravel 2 700 x 45 mm, Tubeless Ready
ZUBEHÖR	Giant EnergyPak 4A Fast Charger Ladegerät, GIANT KSA 18
E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport, 70Nm
SENSORIK	Giant PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	Giant RideControl Charge
AKKU	Giant EnergyPak 500 WH, Side-Release
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Axa BlueLine 30 Lux Steady E6/ Axa BlueLine Steady E6
SCHLOSS	
GEPÄCKTRÄGER	Giant MIK

PRODUKTMERKMALE

- Einsatzbereich: Trekking
- Motor: SyncDrive Sport 70Nm
- Schaltung: Shimano Deore 2 x 9 Schaltwerk
- Display: RideControl Charge
- Beleuchtung: Axa BlueLine 30 Lux

UVP: 2.499 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	435	485	535
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	570	590	610
Steuerrohrlänge (mm)	130	140	155
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	91,3	91,3	91,3
Radstand (mm)	1112	1121	1142
Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60
Stack (mm)	609	618	633
Reach (mm)	383	401	416
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	682	676	665
Lenkerbreite (mm)	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	60	70	80
Kurbellarmlänge (mm)	170	170	170
Raddurchmesser	700c	700c	700c

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.